

CCFL ダウンライト照明



・ model 7479 (60w~75W 白熱電球相当)



配光角度

埋込穴



φ 150

H=56



埋込高

暫定仕様

項目	規格	
機種	7479S(30/35/65)	7479T(30/35/65)
使用電源	AC100v(50/60Hz)	
力率	> 0.6	
消費電力	4W-8W-12W-15W	3w~15W
照度	250 lx/1m (750Lm)	
配光角度	> 150 度	
調光	ステップ調光	電子調光器対応
色温度	3,000K / 3,500K / 6,500K	
光源	CCFL φ 4mm	
演色性	> Ra 85	
期待寿命	40,000 時間 (注 1)	
外形寸法	φ =189mm H=62mm	
重量	< 250g	
使用温度	0°C ~ 45°C (注 2)	
配線	端子台 (渡り配線可)	

(注 1) 常温 (25°C) の時、周囲温度により変わります。

(注 2) 低温での使用は寿命に影響しますのでご相談下さい。

※マット敷工法に対して、グラスウール断熱材・ロックウールなどをわざわざ切り取って施工する必要がありません。

ただし、その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。

※製品仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。

販売代理店：

製造・販売元：



日本イーデーエー株式会社

〒612-0029 京都市伏見区深草西浦町6丁目79-5 EDAアドバンスビル

TEL: (075)641-7676 URL: <http://www.nihon-eda.co.jp>

FAX: (075)641-3700 Mail: office@nihon-eda.co.jp



コックス株式会社

〒839-0861 福岡県久留米市合川町1488-4

福岡バイオファクトリー301号

TEL: 0942-46-1285 URL: <http://www.cox4.co.jp>

FAX: 0942-46-1286 URL: <http://cox4.jimdo.com>